Решение задач оптимизации на основе решателей из Optimization Toolbox

1. Сгруппируйте переменные оптимизации в один вектор x. Запишите цель и ограничения в терминах x.

Objective Type	Mathematical Form	Example
Linear	$f^T x$	`f = [-1 0 -5];`
Quadratic	$x^T Hx+f^T x$	`H = [5 1 0; 1 3 0; 0 0 0];`

Least Squares	$\|Cx-d\|_2$
	$\sum F_i(x)^2$
		`C = [7 8 10; 1 3 4; 2 5 7];`
		`d = [2; 1; 1.5];`
		`function F = myF(x)`
		`F(1) = f1(x);`
		`F(2) = f2(x);`
		`end`

General	$f(x)$	`function objval = fobj(x)`
		`objval = 3*(x(1)-x(2))^4;`
		`end`

Constraint Type	Mathematical Form	Example
Bound	$l \le x \le u$	`lb = zeros(n,1);` `ub = 5*ones(n,1);`

Linear	$Ax \le b$
	$A_{eq} x = b_{eq}$
		`A = [1 0 1;`
		`0 -2 1];`
		`b = [4; 2];`
		`Aeq = [1 0 2];`
		`beq = 1;`

General	$c(x) \le 0$
	$c_{eq}(x) = 0$
		`function[c,ceq] = nlcons(x)`
		`c(1) = x(1).^2 + x(2).^2 - 1;`
		`c(2) = x(1)*x(3) - 5;`
		`ceq = [];`
		`end`

Integer	$x_j \in Z^n$	`intcon = [1 2]`

2. Выберите решатель, соответствующий типам целей и ограничений.

Решатели в Optimization Toolbox™ используют производные , как правило, быстрее и масштабируются к большим данным (задачам). Решатели в Global Optimization Toolbox не используют производные и ищут глобальные минимумы.

Constraint Type	Objective Type					
	Linear	Quadratic	Least Squares	General Smooth	General Nonsmooth	Multiobjective

None		`quadprog`	`lsqcurvefit`
			`lsqnonlin`
			`mldivide`
				`fminsearch*`
				`fminunc`
					`fminsearch*`
					`patternsearch`
					`ga`
					`particleswarm`
					`simulannealbnd`
						`fgoalattain`
						`fminimax`
						`paretosearch`
						`gamultiobj`

Bound	`linprog`	`quadprog`	`lsqcurvefit`
			`lsqnonlin`
			`lsqnonneg`
			`lsqlin`
				`fmincon`	*`surrogateopt`*
					`patternsearch`
					`ga` `fminbnd*`
					`particleswarm`
					`simulannealbnd`
						`fgoalattain`
						`fminimax`
						`paretosearch`
						`gamultiobj`

Linear	`linprog`	`quadprog`	`lsqlin`	`fmincon`	`patternsearch`
					`ga`
						`fgoalattain`
						`fminimax`
						`paretosearch`
						`gamultiobj`

General Smooth	`fmincon`	`fmincon`	`fmincon`	`fmincon`	`patternsearch`
					`ga`
					`surrogateopt`
						`fgoalattain`
						`fminimax`
						`paretosearch`
						`gamultiobj`

General Nonsmooth	`patternsearch`
	`ga`
	`surrogateopt`
		`patternsearch`
		`ga`
		`surrogateopt`
			`patternsearch`
			`ga`
			`surrogateopt`
				`patternsearch`
				`ga`
				`surrogateopt`
					`patternsearch`
					`ga`
					`surrogateopt`
						`paretosearch`
						`gamultiobj`

Integer	`intlinprog`				`ga` *`surrogateopt`*	

3. Определите начальную точку, если это необходимо, и параметры, если это необходимо.
Вызовите решатель и получите решение.

Начальная точка

Пример:

```
x0 = lb + 0.5*(ub-lb)
x0 = zeros(n,1)
```

Опции

Используйте optimoptions для установки критериев остановки, plot функций, начальной популяции и многого другого.

Пример:

```
opts = optimoptions('fmincon','Display','iter')
```

Решение

Примеры:

```
[x,fval] = fmincon(@fobj,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,@nlcons,opts)
[x,fval,eflag] = ga(@fobj,nvars)
x = lsqlin(C,d,A,b,[],[],lb)
```

Дополнительно

» *Интерпретируйте* и *улучшайте* результата

» *Передайте дополнительные параметры в функцию*

» Сравнительная *таблица* решателей и *пример*

» *Решение систем нелинейных уравнений*

» *Поиск глобального минимума для гладких задач*

Узнать больше:

docs.exponenta.ru/optim/index.html

docs.exponenta.ru/gads/index.html